

TECHNICKÉ PODMIENKY

ODHRDZOVA REZOL 2000

BEZOPLACHOVÝ- NEHORAVÝ

CERTIFIKOVANÝ VÝROBOK

VLASTNOSTI: Odhrdzova REZOL 2000 je modrá a fialovo-modrá kvapalina obsahujúca organické zložky k viazaniu hrdze, rozpustené vo vode tak, že ničia chemicky hrdzu a súčasne vytvárajú lesklý tvrdý ochranný povlak. Povrchy s malým poškodením hrdzou - vrátane farby ocele. Ochranný povlak silno zosiluje obranyschopnosť kovov /železo, liatina / vôle i následnej korozii sú súčasne s následnými uzavíracími a dizajnovými nátermi. Vydajnosť odhrdzovača je z 1 kg cca 15 m² pri jednom nátere - závisí na veľkosti povrchovej korozie.

POUŽITIE: Odhrdzova REZOL 2000 sa používa ako odhrdzovací bezoplachový lesklopracujúci prostriedok na ocelové a liatinové predmety. Aplikuje sa natieraním, striekaním vo 2 až 3 vrstvách pod a vo väčšom znečistení hrdzou, alebo ponorením kovových a liatinových predmetov do odhrdzovača. Pomáha odstrániť hrdzu a súčasne uskutočňuje pasiváciu ošetrovaného povrchu pred ďalšou úpravou náterovými hmotami.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Chemická charakteristika: Prípravok obsahuje kyselinu fosforenú a inhibitory korozie, chemicky väzané na kyselinu fosforenú a etylalkoholu s taninom.
Forma: modrá a fialovo-modrá kvapalina
Hustota pri 20°C: 985 kg/m³
Bod vzplanutia: -
Rozpustnosť vo vode: neobmedzená
Balenie: 0,5 kg 1kg 5,5 kg 11 kg
Doba použiteľnosti: minimálne 36 mesiacov od dátumu výroby
Balenie: plastový obal z materiálu HDPE certifikovaný súčasným výrobkom
Skladovanie: v dobre vetraných skladoch, v pôvodnom, tesne uzavretom obale mimo dosahu alkalických tekutín a práškov.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE:

Balenie, značenie obalu / R-vety, S-vety, značky a druh uzavretia odpovedajú Normám EÚ a platným právnym predpisom o obehu chemických látok uvádzaných na trhu / do obehu /.

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV výrobku odhrdzova REZOL 2000 JE NEODDELITEĽNÁ ČASŤOU VŠETKÝCH DODÁVOK A PREDAJA.